

# BOUSSEY CONTROL

[www.boussey-control.com](http://www.boussey-control.com)

BOUSSEY CONTROL EUROPE  
Stuivenbergstraat 4  
BE-9790 Wortegem Petegem  
Belgium

e-mail : [info@boussey-control.eu](mailto:info@boussey-control.eu)

☎ +32 56 905950

☎ + 32 56 905959

## AGENT ANTISTATIQUE STATICONTROL AS90E10

### FICHE TECHNIQUE

Le STATICONTROL AS.90.E10 est un agent antistatique de surface. Cet agent est agréé pour le traitement antistatique des emballages pour denrées alimentaires (dose maximale d'utilisation de l'AS.90.E10 : 100 mg/dm<sup>2</sup>). Le STATICONTROL AS-90-E10 est biodégradable à plus de 99 %. LE STATICONTROL AS-90-E10 est également un agent glissant.

#### CARACTERISTIQUES :

Type .....	anionique
Aspect à 20° C .....	liquide jaune pâle
Masse volumique à 20° C .....	1
Point d'écoulement .....	0° C

Solubilité : eau, (ou mélange eau / butanol)

PH : 7

#### UTILISATION :


La stabilité thermique du principe actif AS.90.E10 est excellente jusqu'à 240° C.

Appliquer le STATICONTROL AS.90.E10 sur la surface du matériau à traiter par pulvérisation, trempage ou foulardage.

En cas de traces grasses gênantes (en fonction du support traité) diluer l'AS.90.E10 avec 1 ou 2 volumes de solvant (eau ou eau + butanol en fonction du temps de séchage désiré). Pour PMMA, PC utiliser uniquement de l'eau.

Nous conseillons d'effectuer des tests en cas d'impression (peut également augmenter l'effet glissant).

#### FICHE D'ESSAI:



# BOUSSEY CONTROL

[www.boussey-control.com](http://www.boussey-control.com)

BOUSSEY CONTROL EUROPE

Stuivenbergstraat 4

BE-9790 Wortegem Petegem

Belgium

☎ +32 56 905950

☎ + 32 56 905959

e-mail : [info@boussey-control.eu](mailto:info@boussey-control.eu)

Les informations ci-dessus, bien que formulées avec exactitude, ne sont cependant fournies qu'à titre indicatif. Nous conseillons toujours aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables.